



## Fuente de Luz Óptica Modelo KLS-25m

Este equipo proporciona varias longitudes de onda para probar el equipo de fibra en una red óptica y construcción FTTH.

### Características

- Conectores ópticos: 2.5mm universal + SC.
- Longitud de onda: 1310-1550nm.
- Función de aviso de batería baja.
- Diseño de bolsillo.
- Potencia de salida típica: 5dB.
- Protección contra las caídas: hasta 2 metros.
- Iluminación LED, facilita el trabajo en ambientes oscuros.
- Botones impermeables, resistentes para todos los ambientes externos

### Especificaciones

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Longitud de onda(nm)      | 1310/1550nm                                   |
| Potencia de salida típica | -5dB  |
| Conectores ópticos        | SC+2.5mm universal (LC de 1.25mm es opcional) |
| Suministro de energía     | Baterías alcalinas (2 baterías AAA 1.5V)      |
| Estabilidad de salida     | ±0.05dB/15mins; ±0.1dB/ 8 horas               |
| Frecuencias de modulación | CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz                         |
| Dimensiones / Peso        | 130x65x35mm / 180g                            |



[f /BASGROUPMX](#) [in /BAS-TECH-GROUP](#) [@ /BASTECHGROUP.MX](#)

☎ +52 (81) 2089 5042

[BAS-TECHGROUP.COM](http://BAS-TECHGROUP.COM)

KLS-25m