



Mini Medidor de Potencia Modelo NK200

MiNi OPM Palm MiNi medidor de potencia óptico FTTX/fibra de instalación de banda ancha y RJ45 herramienta de prueba integral OPM / secuencia RJ45/rastreador RJ45 / linterna / Fuente de alimentación USB / el medidor de potencia de luz y VFL / prueba de precisión/mano de obra fina / fácil de llevar / reemplaza completamente el medidor de potencia óptica y el bolígrafo rojo 2 productos.



Características

- Longitud de onda función de memoria
- Apagado automático
- RJ45 secuencia
- RJ45 rastreador
- Apoyo de calibración del usuario
- Recuperar los ajustes de fábrica
- Compatible con interfaz SC/FC/ST
- Inteligente de ahorro de energía
- Soporte de pantalla lineal simultánea (mW) y no lineal (dBm)

Longitud de onda de la calibración (nm)	800 ~ 1700nm
Tipo de emisor	InGaAs
Conector óptico	Interfaz universal FC/SC/ST
Rango de medición	-70 ~ +6dBm
Precisión	± 0,05 dB
Longitud de onda estándar	850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625,1650nm
Resolución de pantalla	mW: 0,1% y dBm: 0,01 dBm
VFL	Fuente de luz de 2Mw 650nm
Temperatura de trabajo	-10 ~+140.0 °F
Temperatura de almacenamiento	-30~+158.0 °F
Detección de tono	270 1k 2kHz (≥-20dBm)
Temperatura de trabajo	-10 hasta +50°C <90% RH
Temperatura de almacenamiento	-20 hasta +70°C <90% RH
Tiempo de apagado automático	10 min.
Batería	Batería de iones de litio de 700 mAh, puerto de carga USB
Dimensiones	4.4 x 2.6 x 1.2 in.
Peso	4.94 oz.



[f /BASGROUPMX](#)
[in /BAS-TECH-GROUP](#)
[@ /BASTECHGROUP.MX](#)

☎ +52 (81) 2089 5042

BAS-TECHGROUP.COM

NK200